

KRAAN SPECIFICATIES:

Merk	Palfinger	Lier:	Type	KBW-040-AA
Type	PK 110002-SH-G	Fabrieksnummer	30305025	
Fabrieksnummer	100269455	Reeptrek	3500	[kg]
Bouwjaar	2015			
Kraangroep	HC1 HD4/B3 EN 12999	EIGENAAR/GEBRUIKER:		
Kerngetal	79,2	Naam	G.L. de Haan transport	
Maximale gieklengete	19,6/28,7			
Maximale hijslast	20400/5850	LEVERANCIER:		
Max. hijslast max. vlucht	4,3 / 3,0	Naam	VDA Konstruktie B.V.	
		Adres	Industrieweg 20	
		Postcode	2382 NV	
		Plaats	Zoeterwoude	
		Telefoon	0031 (0)71 - 54 59 150	
		Fax	0031 (0)71 - 58 96 390	
		Email	info@vda-konstruktie.nl	

JIB SPECIFICATIES:

Merk	Palfinger			
Type	PJ 170			
Fabrieksnummer	100269457			
Bouwjaar	2015			

AFSTEMPELMATEN:

Dwarsrichting voor	8600	[mm]
Dwarsrichting achter	8500	[mm]
Langsrichting rechts	5810	[mm]
Langsrichting links	5250	[mm]

STEMPELDRUKKEN MAXIMAAL:

Bumper	100	[kN]
Voor	288	[kN]
Achter	210	[kN]

VOORWAARDEN:

- ✓ De kraanbestuurder moet zowel op de hoogte zijn van de bedienings- als de wettelijke veiligheidsvoorschriften, voordat hij of zij de kraan gaat bedienen.
- ✓ De kraan bedienen aan die zijde waar geen beklemmingsgevaar aanwezig is.
- ✓ Men dient bij het laden en lossen van het voertuig de afstempeling bij te stellen.
- ✓ Verboden met de last aan de kraan te rijden.
- ✓ Hijslast in [kg] (kilogram).
- ✓ Tot -40 graden Celsius gelden geen beperkingen voor het werken met de kraan.
- ✓ Maximale hijslasten gelden bij een optimale hefarm positie van 20 graden ten opzichte van het horizontale vlak en met de stempelhouder geheel uitgeschoven tot de markering.
- ✓ Werken met de kraan is alleen toegestaan indien het voertuig geheel waterpas is afgestempeld op onderlegschotten met de wielen nog juist dragend op de bodem.
- ✓ Hijsgereedschappen dienen als last te worden gerekend.
- ✓ Tot een windsnelheid van 20,7 [m/s] (meter per seconde) gelden geen beperkingen voor het gebruik van de kraan, uitgegaan van 1,2 [m²]/1000 [kg] hijslast.
- ✓ Hijslastdiagram volgens EN 12999:2009.
- ✓ Verboden voor onbevoegden zich binnen de gevarenzone van de machine te bevinden.
- ✓ Verboden de kraan onbeheerd achter te laten met een draaiende aandrijving.
- ✓ Hijslastdiagram met de maximale hijscapaciteit staat op het bedieningsconsole van de laadkraan afgebeeld.
- ✓ Als de groene lamp brandt, wordt de kraan op afstand bestuurd.
- ✓ Kraan wordt ingezet voor algemene hijswerkzaamheden.

GEWAARMERKT D.D.: 05-05-2015 door: A. Klijn

HANDTEKENING EN STEMPEL DEALER

V.D.A. Konstruktie B.V.
Autolaadkranen-kippers-afzetsystemen
Industrieweg 20
2382 NV Zoeterwoude
Tel. 071-5459150 Fax 071-5896390

Kenteken: 71-BFV-3
Chassisnummer: YS2R8X40005371524
