

KRAAN SPECIFICATIES:

Merk	Palfinger	
Type	PK 110002-SH-G	
Fabrieksnummer	100269455	
Bouwjaar	2015	
Kraangroep	HC1 HD4/B3 EN 12999	
Kerngetal	79,2	
Maximale giek lengte	19,6/28,7	[m]
Maximale hijslast	20400/5850	[kg]
Max. hijslast max. vlucht	4,3 / 3,0	[m]

Lier:

Type	KBW-040-AA	
Fabrieksnummer	30305025	
Reeptrek	3500	[kg]

EIGENAAR/GEBRUIKER:

Naam	G.L. de Haan transport
------	------------------------

LEVERANCIER:

Naam	VDA Konstruktie B.V.
Adres	Industrieweg 20
Postcode	2382 NV
Plaats	Zoeterwoude
Telefoon	0031 (0)71 - 54 59 150
Fax	0031 (0)71 - 58 96 390
Email	info@vda-konstruktie.nl

JIB SPECIFICATIES:

Merk	Palfinger	
Type	PJ 170	
Fabrieksnummer	100269457	
Bouwjaar	2015	

AFSTEMPELMATEN:

Dwarsrichting voor	8600	[mm]
Dwarsrichting achter	8500	[mm]
Langsrichting rechts	5810	[mm]
Langsrichting links	5250	[mm]

STEMPELDRUKKEN MAXIMAAL:

Bumper	100	[kN]
Voor	288	[kN]
Achter	210	[kN]

VOORWAARDEN:

- De kraanbestuurder moet zowel op de hoogte zijn van de bedienings- als de wettelijke veiligheids voorschriften, voordat hij of zij de kraan gaat bedienen.
- De kraan bedienen aan die zijde waar geen beklemmingsgevaar aanwezig is.
- Men dient bij het laden en lossen van het voertuig de afstempeling bij te stellen.
- Verboden met de last aan de kraan te rijden.
- Hijslast in [kg] (kilogram).
- Tot -40 graden Celsius gelden geen beperkingen voor het werken met de kraan.
- Maximale hijslasten gelden bij een optimale hefarm positie van 20 graden ten opzichte van het horizontale vlak en met de stempelhouder geheel uitgeschoven tot de markering.
- Werken met de kraan is alleen toegestaan indien het voertuig geheel waterpas is afgestempeld op onderlegschotten met de wielen nog juist dragend op de bodem.
- Hijsgereedschappen dienen als last te worden gerekend.
- Tot een windsnelheid van 20,7 [m/s] (meter per seconde) gelden geen beperkingen voor het gebruik van de kraan, uitgegaan van 1,2 [m²]/1000 [kg] hijslast.
- Hijslastdiagram volgens EN 12999:2009.
- Verboden voor onbevoegden zich binnen de gevarenzone van de machine te bevinden.
- Verboden de kraan onbeheerd achter te laten met een draaiende aandrijving.
- Hijslastdiagram met de maximale hijscapaciteit staat op het bedieningsconsole van de laadkraan afgebeeld.
- Als de groene lamp brandt, wordt de kraan op afstand bestuurd.
- Kraan wordt ingezet voor algemene hijswerkzaamheden.

GEWAARMERKT D.D.: 05-05-2015 door: A. Klijn
HANDTEKENING EN STEMPEL DEALER

V.D.A. Konstruktie B.V.
Autolaadkranen-kippers-afzetsystemen
Industrieweg 20
2382 NV Zoeterwoude
Tel. 071-5459150 Fax 071-5896390

Kenteken: 71-BFV-3
Chassisnummer: YS2R8X40005371524
